Abri pour cycles

Modulable

Structure : profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 mm à assembler avec des raccords en aluminium bloqués par vis inox perforantes (tubes non pré-percés). Toiture: panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV. Bardage latéral et bardage de fond (en option) : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Dimensions: long, 246 x larg, 197,7 x haut, 215 cm. Hauteur arrière: 180 cm. Extension : possibilité de raccorder à l'abri initial des extensions de 5 places (dimensions : long. 240 x larg. 197,7 x haut. 215 cm).

À sceller.

Option: support cycles 5 places en acier galvanisé. Garantie 5 ans et 1 an

pour les accessoires.



l'abri cycles initial

Réf.	Modèle	Dimensions	Prix unitaire
100795	abri initial	L. 246 x l. 197,7 x h. 215 cm	1015,66 € н.т.
100796	extension abri	L. 240 x l. 197,7 x h. 215 cm	788,64 € н.т.

Réf.	Options	Prix unitaire
100797	2 bardages latéraux	302,03 € н.т.
100798	1 bardage de fond	313,88 € н.т.
100799	support cycles 5 places	130,29 € н.т.





Abri vélo

Structure: acier galvanisé Ø 50 mm, épaisseur 2 mm Toiture et bardage de fond: polycarbonate transparent ép. 6 mm traité anti-UV. Bardage latéral : tôle acier

finition peinture polyester coloris vert.



Abri vélo initial + abri vélo extension

Dimensions: long. 220 x larg. 220 x haut. 210 cm.

Extension : possibilité de raccorder à l'abri initial des extensions (dimensions : long. 220 x larg. 220 x haut. 210 cm, vendue sans bardage latéral).

À fixer au sol en 4 points (visserie non fournie).

Option : support cycles 6 places en acier galvanisé Ø 30 mm et Ø 16 mm. Espace entre les arceaux 30 cm. Encombrement réduit et rangement des vélos côte à côte sur 2 niveaux. Blocage de tout type de pneu de 35 à 55 mm.

l'abri vélo initial

	Réf.	Modèle	Prix unitaire
	100800	abri initial	2319,44 € н.т.
	100801	extension abri	1286,39 € н.т.
Réf.		Option	Prix unitaire
100802 support cycles 6 places		251,64 € н.т.	



Abri Grand Lieu



Structure : acier galvanisé. Poteaux, traverses et longerons 60 x 60 mm (ép. 2 mm). Visserie inox.

Toiture: arceaux de toiture en tube 60 x 30 mm (ép. 2 mm), couverture en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti-UV.

Bardage latéral et bardage de fond : verre trempé sécurit clair ép. 5 mm. Dimensions: long. 250 ou 400 x prof. 250 x haut. 235 cm.

Finition: peinture polyester cuite à 200° C, insensible aux UV (voir nuancier). Livré prêt à monter avec visserie et notice de montage.

Fixation sur platine (200 x 200 x ép. 5 mm) par vis d'ancrage ou pas résine chimique.

Options : support cycles, corbeille de propreté, autres dimensions, nous

Garantie 5 ans et 1 an pour les accessoires.

Les lots

Réf.	Longueur	Prix unitaire
100807	2,5 m	5009,01 € н.т.
100808	4 m	6733,62 € н.т.
100809	8 m (2 x 4 m)	11953,28 € н.т.

Réf.	100807 Prix unitaire	
	FIIX dilitalie	
x 2	4670,56 € н.т.	
x 5	4488,59 € н.т.	
x 10	4214,89 € н.т.	

Couleurs



