Abri Classique

Structure : acier galvanisé. Poteaux 60 x 60 mm (2 ailes de 30 mm), réglables en hauteur. Longerons 60 x 40 mm (1 aile de 25 mm). Traverses de 60 x 35 mm (1 aile de 35 mm). Visserie inox.
Toiture : polycarbonate alvéolaire traité anti-UV ép. 4,5 mm. Chéneaux collectant les eaux de pluies.
Bardage latéral et bardage de fond : verre trempé sécurit clair ép. 5 mm posé en appui sur feuillure.
Dimensions : long. 250/383 x larg. 133 x haut. 190 cm (au plus bas).
Finition : peinture polyester cuite à 200° C, insensible aux UV (voir nuancier).
Livré prêt à monter.
Fixation sur platine (200 x 200 x ép. 5 mm) par vis d'ancrage ou par résine chimique.

à partir de **3616,67 € H.T.** l'abri long. 2,5 m

VISSERIE INOX

installation sur devis consultez-nous

GARANTIE 5 ANS

Réf.	Longueur	Prix unitaire
100845	2,5 m	3616,67 € H.T.
100846	3,8 m	4419,90 € H.T.

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 5010 RAL 7016 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017

Abri Chalonnes

à partir de **5369,96 € H.T.** l'abri long. 3 m

Structure : acier galvanisé. Poteaux 60 x 60 mm (épaisseur 2 mm), réglables en hauteur. Visserie inox.
Toiture : arceaux en tôle galvanisée avec chéneaux collectant les eaux de pluies. Couverture en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traitée anti-UV.
Bardage latéral et bardage de fond : verre trempé « sécurit » clair, ép. 6 mm.
Dimensions : long. 300/400 x larg. 150 x haut. 220 cm.
Finition : peinture polyester cuite à 200° C, insensible aux UV (voir nuancier).
Livré prêt à monter.
Fixation sur platine (200 x 200 x ép. 5 mm) par vis d'ancrage ou par résine chimique.
Options : vitrine horaire, banquette, corbeille de propreté, possibilité de livraison avec montage, nous consulter.

Prix Top
À partir de 2 abris, contactez-nous !

installation sur devis consultez-nous

GARANTIE 5 ANS

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 5010 RAL 7016 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017

VISSERIE INOX

Réf.	Longueur	Prix unitaire
100847	3 m	5369,96 € H.T.
100848	4 m	6321,89 € H.T.

Abri Viadène acier

Structure : acier galvanisé. Poteau 80 x 80 mm, réglables en hauteur.
Toiture : polycarbonate alvéolaire traité anti-UV ép. 10 mm, avec cadre en profil aluminium.
Bardage latéral et de fond : verre trempé clair sécurit, ép. 8 mm.
Dimensions : long. 450 ou 820 x larg. 250 cm.
Hauteur de passage : 200 cm (réglage minimum).
Finition : peinture polyester cuite à 200° C (voir nuancier).
Visserie anticorrosion.
Fixation sur platines.
Options : porte affiches, nous consulter.

GARANTIE 5 ANS

à partir de **6072,19 € H.T.** l'abri long. 4,5 m

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 5010 RAL 7016 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017

Réf.	Modèle	Longueur	Prix unitaire
105846	simple	4,5 m	6072,19 € H.T.
110648	double	8,2 m	11733,76 € H.T.