

Parcours sportif PMR adapté sénior

Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic).
À sceller.
Livré avec un pictogramme PMR* à fixer.

Pas de géant PMR* :

Poteau section 90 x 90 mm, rambarde section 90 x 68 mm.
Hauteur hors-sol : 94 cm.
Zone d'implantation et de sécurité : 610 x 392 cm.
À sceller en 4 points dans plot béton (réservation 50 x 50 cm, profondeur 55 cm).
Poids : 80 kg.

Passage de pente PMR* :

Poteau section 90 x 90 mm, rambarde section 90 x 68 mm.
Hauteur hors sol : 94 cm.
Zone d'implantation et de sécurité : 796 x 468 cm.
À sceller en 8 points dans plot béton (réservation 50 x 50 cm, profondeur 55 cm).

Poids : 113 kg.

Couloir de marche PMR* :

Rambarde réalisée en inox Ø 40 mm.
Hauteur hors sol de la rambarde : 74 cm.
Zone d'implantation et de sécurité : 728 x 482 cm.
À sceller en 4 points (réservation 50 x 50 cm, profondeur : 50 cm et dosage béton : 300 kg/m³).

Barres fixes PMR* :



Bois Traité
Autoclave
sans chrome,
cuivre ni arsenic



Picto PMR
10 x 10 cm
OFFERT

*PMR : personnes à mobilité réduite.

Rondin Ø 90 mm.
Poteaux section 90 x 90 mm.
Hauteur hors sol : 190 cm.
Zone d'implantation et de sécurité : 630 x 400 cm.
Hauteur des barres : 120, 160 et 180 cm.
Barre supérieure en inox Ø 40 mm.
À sceller en 4 points (réservation 40 x 40 cm, profondeur : 70 cm et dosage béton : 300 kg/m³).
Passage de galets PMR* :
Poteau section : 90 x 90 mm.
Hauteur hors sol : 94 cm.
Zone d'implantation et de sécurité : 759 x 399 cm.
À sceller en 8 points (réservation 50 x 50 cm, profondeur : 45 cm et dosage béton : 300 kg/m³).
Galets ou sable non fournis avec le module.
Petit pont de rivière PMR* :
Poteau section : 90 x 68 mm.
Hauteur hors sol : 120 cm.
Hauteur de travail maxi : 45 cm.
Longueur totale : 420 cm.
Zone d'implantation et de sécurité : 610 x 392 cm.
À sceller en 4 points (réservation 50 x 50 cm, profondeur : 55 cm et dosage béton : 300 kg/m³).

à partir de
635,23 € H.T.
le module
couloir de marche




Pas de géant



Passage de pente



Couloir de marche



Barres fixes



Passage de galets



Petit pont de rivière

Parcours sportif seniors

Conforme à la norme NF EN 599 et certifiés CTBP+.

Pin du Nord traité autoclave classe IV.
Livré avec notice de montage et visserie en inox.

Passage à granulométrie variable :

Composition : 3 cases à agrégats de 117 cm et 2 mains courantes.
Poteau en rondin Ø 10 cm avec surlongueur pour scellement et tubes inox Ø 34 mm qualité 316L résistant à la corrosion.
Dimensions totales : long. 488 x larg. 113 x haut. 86 cm.

Escalier ergonomique :

Composition : 1 escalier 4 marches haut. 14,5 cm, 1 escalier 6 marches haut. 10 cm, 1 palier de 105 cm et 2 mains courantes.

Escaliers constitués de limons section 190 x 58 mm et de lames rainurées de section 145 x 33 mm.

Poteau en rondin Ø 10 cm avec surlongueur pour scellement et tubes inox Ø 34 mm qualité 316L résistant à la corrosion.
Dimensions totales : long. 320 x larg. 113 x haut. 145 cm.

Passage d'obstacle 2 rampes :

Composition : 6 haies (haut. comprises entre 15 et 35 cm) et 2 mains courantes.
Haies en rondin Ø 10 cm et Ø 6 cm avec une surlongueur pour le scellement.
Poteau en rondin Ø 10 cm avec surlongueur pour scellement et tubes inox Ø 34 mm 316L résistant à la corrosion.

Dimensions totales : long. 488 x larg. 93 x

haut. 75,1 cm.

Poutre d'équilibre :

Composition : 1 poutre d'équilibre de long. 300 cm et de larg. 18 cm et 2 mains courantes.
Poutre en demi-rondin Ø 18 cm.
Poteau en rondin Ø 10 cm avec surlongueur pour scellement, tubes inox Ø 34 mm.
Dimensions totales : long. 488 x larg. 93 x haut. 75,1 cm.
Ne nécessite pas d'entretien.

Labyrinthe :

Composition : 1 borne de départ, 1 borne d'arrivée, 5 bornes avec trous oblongs, 1 câble inox servant de chemin et 1 anneau.
Labyrinthe en rondin Ø 10 cm avec surlongueur pour scellement.
Anneau en acier galvanisé, poignée en plastique.
Câble en inox Ø 6 cm.

Dimensions totales : long. 400 x haut. 120 cm.

Lancer d'anneau :

Composition : 1 rondin indiquant la zone de lancer, 4 rondins de réception et 1 borne pour la fixation de l'anneau.
Rondin Ø 6 et 10 cm avec surlongueur pour scellement.
Hauteurs de 25 à 55 cm.
Anneau en acier galvanisé, poignée en plastique, cordage en polypropylène.
Dimensions totales : long. 300 x haut. 75 cm.

Bois Traité
Autoclave
sans chrome,
cuivre ni arsenic



Norme NF EN 599

Réf.	Module	Prix unitaire
109554	Passage à granulométrie variable	1032,72 € H.T.
109555	Escalier ergonomique	2474,00 € H.T.
109556	Passage d'obstacle 2 rampes	1080,39 € H.T.
109557	Poutre d'équilibre	714,98 € H.T.
109558	Labyrinthe	526,74 € H.T.
109559	Lancer d'anneau	184,05 € H.T.



Passage à granulométrie variable




Escalier ergonomique



Passage d'obstacle 2 rampes



Poutre d'équilibre



Labyrinthe



Lancer d'anneau

à partir de
184,05 € H.T.
Le module
lancer d'anneau