

Visiom®: miroir multi usages

Usage intérieur ou extérieur : surveillance de rayonnages en magasins et ateliers, postes de travail, sorties de garages, d'usines, angles de bâtiments. Existe en 2 réalisations :

- POLYMIR® léger, incassable, indéformable, résistant aux chocs, traitement anti-UV.
- P.A.S.® léger, incassable, indéformable, résistant aux chocs, traitement anti-UV, anti-rayures et antistatique.

Cadre et optique en matériaux recyclables.

Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux section 60 à 90 mm.

* miroir sans cadre blanc, joint noir et dos blanc.















			Polymir®)		P.A.S.®	
Dimensions	Distance d'observation	Réf.	Poids	Prix unitaire	Réf.	Poids	Prix unitaire
Ø 300 mm*	env. 3 m	102713	2 kg	75,57 € н.т.	102723	2 kg	87, 62 € н.т.
Ø 400 mm	env. 5 m	102714	3 kg	81,56 € н.т.	102724	3 kg	96,84 € н.т.
Ø 500 mm	env. 7 m	102715	4 kg	94,01 € н.т.	102725	4 kg	118,21 € н.т.
Ø 600 mm	env. 11 m	102716	5 kg	115,36 € н.т.	102726	5 kg	154,00 € н.т.
Ø 700 mm	env. 15 m	102717	6 kg	144,15 € н.т.	-	-	-
Ø 800 mm	env. 20 m	102718	8 kg	184,24 € н.т.	102727	8 kg	247,20 € н.т.
400 x 600 mm	env. 9 m	102720	9 kg	142,02 € н.т.	102729	9 kg	170,06 € н.т.
800 x 600 mm	env. 20 m	102721	15 kg	252,03 € н.т.	102730	15 kg	318,36 € н.т.
1000 x 800 mm	env. 30 m	102722	18 kg	396,38 € н.т.	102731	18 kg	503,53 € н.т.

Miroir multi usages 3 directions

Usage intérieur ou extérieur.

Bombage spécifique permettant une vision grand angle (vision à 180°).

Réalisé en P.A.S.® léger, incassable, indéformable, résistant aux chocs, traitement anti-UV, anti-rayures et antistatique.


Cadre blanc en résine thermoplastique.

Livré avec fixation universelle pour mur et poteaux section 60 à 90 mm.

Orix Top	
Tarifs dégressifs, nous consulter.	



à partir de



le miroir Ø 400 mm



Réf.	Dimensions	Distance d'observation	Poids	Prix unitaire
105343	Ø 400 mm	env. 2 m	4 kg	137,43 € н.т.
105344	Ø 500 mm	env. 4 m	8 kg	194,32 € н.т.
105345	Ø 600 mm	env. 6 m	9 kg	218,58 € н.т.
105346	Ø 800 mm	env. 8 m	15 kg	352,42 € н.т.

Poteau pour miroir

Poteau acier Ø 76 mm.

Finition: galvanisé ou peint sur galva coloris vert RAL 6005.

Hauteur: 4 m.

Poids: 21 kg.

Conseils de pose : scellement minimal selon le sol : 0,50 m. Distance entre le bas du cadre du miroir et le sol : 2,30 m. Rallonge de 15 cm pour la fixation de certains miroirs.

Support double, nous consulter. Garantie 5 ans et 10 ans contre la corrosion.

Réf.	Poteau	Prix unitaire
102761	galvanisé	145,46 € н.т.
102762	peint	193,68 € н.т.

x 25 mm Réf. Rallonge **Prix unitaire** 107852 25 x 25 mm **32,39** € H.T. 107853 40 x 40 mm 36,19 € н.т.

Rallonge 25





