

Vialux® : miroir d'agglomération

Intersection des voies en agglomération. Conforme à l'arrêté du 07.06.1977.

Existe en 2 réalisations :

- POLYMIR® léger, incassable, indéformable, résistant aux chocs, traitement anti-UV.


- P.A.S.® léger, incassable, indéformable, résistant aux chocs, traitement anti-UV, anti-rayures et antistatique.

Cadre et optique en matériaux recyclables.

Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux ronds (60 à 90 mm) ou rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).

Options : chauffage et poteau, nous consulter.

Arrêté
07.06.1977



à partir de **225,98 €** H.T.
le miroir Polymir®
400 x 600 mm

Polymir®
3 Garantie
ans

P.A.S.®
5 Garantie
ans



Polymir®

Réf.	Dimensions	Distance d'observation	Poids	Prix unitaire
102753	Ø 600 mm (cadre 900 x 900 mm)	env. 10 m	15 kg	237,09 € H.T.
102754	400 x 600 mm (cadre 600 x 900 mm)	env. 8 m	13 kg	225,98 € H.T.
102755	600 x 800 mm (cadre 900 x 1200 mm)	env. 15 m	20 kg	335,96 € H.T.

P.A.S.®

Réf.	Dimensions	Distance d'observation	Poids	Prix unitaire
102756	Ø 600 mm (cadre 900 x 900 mm)	env. 10 m	15 kg	294,61 € H.T.
102757	400 x 600 mm (cadre 600 x 900 mm)	env. 8 m	13 kg	271,60 € H.T.
102758	600 x 800 mm (cadre 900 x 1200 mm)	env. 15 m	20 kg	397,39 € H.T.

Vialux® : miroir agglomération antigivre et antibuée

Arrêté 07.06.1977

Système sans installation électrique

Intersection des voies en agglomération. Conforme à l'arrêté du 07.06.1977.

Incassable.

Antigivre jusqu'à -20° C.

Désembuage et dégivrage automatique sans installation électrique (le miroir relâche la chaleur qu'il a emmagasinée dans la journée).

Optique en acier inoxydable.

Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux en acier ronds (Ø 76 à 90 mm) ou rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm), sur poteau acier uniquement.

Options : poteau, nous consulter.




Fixation universelle



DISPOSITIF
anti-givre
anti-buée
6 Garantie
ans

Inox
10 Garantie
ans



Réf.	Dimensions	Distance d'observation	Poids	Prix unitaire
102759	Ø 600 mm (cadre 930 x 930 mm)	env. 10 m	24 kg	709,39 € H.T.
102760	600 x 800 mm (cadre 910 x 1200 mm)	env. 15 m	30 kg	853,65 € H.T.

Miroir inox d'agglomération

Intersection des voies en agglomération.

Conforme à l'arrêté du 07.06.1977.

Cadre en acier inoxydable pour une grande longévité et une excellente image.

Incassable et insensible aux UV.

Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux ronds de Ø 76 à 90 mm ou rectangulaires (60 x 80 ou 80 x 80 mm), sur poteau en acier exclusivement.

Arrêté 07.06.1977



à partir de **301,44 €** H.T.
le miroir 400 x 600 mm



Réf.	Dimensions	Distance d'observation	Poids	Prix unitaire
102750	Ø 600 mm (cadre 930 x 930 mm)	env. 10 m	20 kg	336,86 € H.T.
102751	400 x 600 mm (cadre 680 x 900 mm)	env. 8 m	19 kg	301,44 € H.T.
102752	600 x 800 mm (cadre 910 x 1200 mm)	env. 15 m	25 kg	439,23 € H.T.

Inox
10 Garantie
ans